BAUBRAS
Production of machines for metal and wood

BAUBRAS POLSKA
ul. Handlowa 3
35-103 Rzeszów

NIP: PL 813 324 54 37

e-mail: biuro@baubras.com

tel. (+34) 692 538 848

www.baubras.com

Plegadora manual de chapa modelo ZGR 4000/0,8

Equipo estándar incluido:

- Bastidor trasero de soporte de chapa (extraíble).
- Parachoques delanteros corte eficientes de chapa mientras se mantiene la repetibilidad.
- El transportador de ángulos permite doblar la chapa con precisión.
- El limitador de ángulo de doblado con un amplio rango de ajuste, nos garantiza la repetibilidad en el doblado de hojas en serie.
- Pistón que ayuda el levantamiento de la viga de flexión y la viga superior.

Detalle técnico

Longitud de trabajo	4140 mm
El grosor máximo de chapa:	
- Acero (hasta 400 N / mm²)	0,8 mm
- Aluminio	1,5 mm
El grosor de la viga dobladora	24 mm
Ángulo de flexión	0 ° - 145 ° - 180°
Ranura de entre las vigas	70 mm
Dimensiones: Largo / Ancho / Alto (mm)	4350/910/1160
Peso	900 kg

Ventajas

- La máquina está hecha de acero y garantiza un funcionamiento estable y un funcionamiento sin averías.
- Barra de presión y de flexión realizadas en una secuencia de fresado con material completo lo que garantiza la calidad y precisión correctas en el trabajo de la máquina plegadora.
- Abrazadera céntrica (la fuerza de sujeción se puede ajustar según el grosor de la lámina).
- Hecha de material sólido, el equipo soldado de acero resistente,nos permite doblar chapa más gruesa en toda la longitud de trabajo de la máquina.
- Todos los componentes están fabricadas por nosotros con máquinas numéricas CNC, lo que asegura utilidad y larga vida de la máquina dobladora.